



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iPC
Product or component type	Модулен контактен излаз
Съкратено наименование на устройството	IPC
Описание на полюсите	2P + E
Стандартен излаз	Немски

Допълнителни устройства

[In] номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	Симетрична DIN релса
9 mm клеми	5
Височина	84 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	63 mm
Тегло на продукта	98 g
Цвят	White
Локална сигнализация	LED #N/A 100000 h
Свързване - клеморед	Tunnel type terminal1 cable(s) 6 mm ² flexible Tunnel type terminal1 cable(s) 10 mm ² rigid
Захват на проводника	13 mm
Затягащ момент	1.2 N.m

Околна среда

Стандарти	VDE 0620
Степен на защита IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Степен на защита IK	IK03
Отговаряне на тропически изисквания	2 conforming to IEC 60068-1
Относителна влажност	95 % at 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	99 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	7 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	549 g
Пакет 2 височина	9 cm
Пакет 2 широчина	8 cm
Пакет 2 Дължина	24 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	75
Пакет 3 тегло	8,722 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гарантии по договору

Гарантия	Yes
----------	-----



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Product or component type	Automatic recloser auxiliary
Съкратено наименование на устройството	ARA iC60
Брой извода за сигнал	2 OF volt-free contacts
Сигнално напрежение на веригата	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Допълнителни устройства

Тип управление	Inhibition of automatism maintained 230 V AC 50/60 Hz Ultimate reclosing impulse 230 V AC 50/60 Hz
Входен ток	5 mA
Продължителност на импулс	>= 200 ms control circuit
Време за реакция	< 500 ms
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в W	2 W
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Стойност на настройки	Програма 1: 1 reclosing attemp, short cycle <10 s/6 min Програма 2: 3 reclosing attemps, short cycle <10 s/2 min Програма 2: 3 reclosing attemps, short cycle <1 min/6 min Програма 2: 3 reclosing attemps, short cycle <3 min/6 min Програма 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <10 s/2 min Програма 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <1 min/6 min Програма 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <3 min/6 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <10 s/2 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <1 min/6 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <3 min/8 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <4 min/10 min

Програма 4: 5 reclosing attempts, long progressive cycle <5 min/12 min

Локална сигнализация	Flashing orange LED: not operational Flashing green LED: normal operation Flashing red LED: reclosing cycle in progress Fixed red LED: automatic recloser locked
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	HE
9 mm клеми	7
Височина	93 mm
Широчина	63 mm
Дълбочина	75,5 mm
Тегло на продукта	440 g
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	5000 cycles
Положение за заключване(блокиране)	Заключващ
Захват на проводника	Power supply: 10 mm for bottom connection Input: 10 mm for bottom connection Output: 8 mm for top connection
Затягащ момент	Power supply: 1 N.m Input: 1 N.m Output: 0.7 N.m
Съвместимост на гамата	Acti 9 iC60
Съвместимост на продуктите	2P IC60 1P + N IC60 1P IC60

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947
Категория на защита	II
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	93 % at 40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	528 g
Пакет 1 Височина	9 cm
Пакет 1 широчина	11 cm
Пакет 1 дължина	16,2 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	14
Пакет 2 тегло	7,821 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Product or component type	Automatic recloser auxiliary
Съкратено наименование на устройството	ARA iC60
Брой извода за сигнал	2 OF volt-free contacts
Сигнално напрежение на веригата	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Допълнителни устройства

Тип управление	Inhibition of automatism maintained 230 V AC 50/60 Hz Ultimate reclosing impulse 230 V AC 50/60 Hz
Входен ток	5 mA
Продължителност на импулс	>= 200 ms control circuit
Време за реакция	< 500 ms
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в W	2 W
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Стойност на настройки	Програма 1: 1 reclosing attemp, short cycle <10 s/6 min Програма 2: 3 reclosing attemps, short cycle <10 s/2 min Програма 2: 3 reclosing attemps, short cycle <1 min/6 min Програма 2: 3 reclosing attemps, short cycle <3 min/6 min Програма 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <10 s/2 min Програма 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <1 min/6 min Програма 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <3 min/6 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <10 s/2 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <1 min/6 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <3 min/8 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <4 min/10 min Програма 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <5 min/12 min

Локална сигнализация	Flashing orange LED: not operational Flashing green LED: normal operation Flashing red LED: reclosing cycle in progress Fixed red LED: automatic recloser locked
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	HE
9 mm клеми	7
Височина	93 mm
Широчина	63 mm
Дълбочина	75,5 mm
Тегло на продукта	470 g
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	5000 cycles
Положение за заключване(блокиране)	Заключващ
Захват на проводника	Power supply: 10 mm for bottom connection Input: 10 mm for bottom connection Output: 8 mm for top connection
Затягащ момент	Power supply: 1 N.m Input: 1 N.m Output: 0.7 N.m
Съвместимост на гамата	Acti 9 iC60
Съвместимост на продуктите	4P IC60 3P IC60

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947
Категория на защита	II
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	93 % at 40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	525 g
Пакет 1 Височина	9 cm
Пакет 1 широчина	11 cm
Пакет 1 дължина	16 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	14
Пакет 2 тегло	7,85 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------