



Заглавна страница

Приложение на ключ	Photovoltaic inverter protection
Гама на продукта	SW60
Product or component type	Switch disconnecter
Съкратено наименование на устройството	SW60-DC
Описание на полюсите	2P
Категория за оползотворяване	DC-21A
Възможност за изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-3

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	50 A DC-21A 1000 V DC 40 °C 63 A DC-21A 1000 V DC 5 °C 61 A DC-21A 1000 V DC 10 °C 60 A DC-21A 1000 V DC 15 °C 58 A DC-21A 1000 V DC 20 °C 56 A DC-21A 1000 V DC 25 °C 54 A DC-21A 1000 V DC 30 °C 52 A DC-21A 1000 V DC 35 °C 48 A DC-21A 1000 V DC 45 °C 46 A DC-21A 1000 V DC 50 °C 41 A DC-21A 1000 V DC 60 °C 35 A DC-21A 1000 V DC 70 °C
Voltage Drop	251 mV 5,02 mOhm 12,54 W 50 A
[Ue] Изолационно напрежение	1000 V DC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Тип управление	Щифт
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	8
Височина	132,7 mm

Широчина	72 mm
Дълбочина	77,4 mm
Тегло на продукта	0,53 kg
Цвят	White
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	3000 цикъла
Свързване - клеморед	Tunnel terminal (upside) 1...35 mm ² Твърд Tunnel terminal (upside) 1...25 mm ² Гъвкав Pre-wired cable (downside)
Затягащ момент	3,5 N.m
Код за съвместимост	SW60-DC

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-3
Ниво на замърсяване	2
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	545,000 g
Пакет 1 Височина	80,000 mm
Пакет 1 широчина	75,000 mm
Пакет 1 дължина	136,000 mm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------