



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iPRD PV-DC
Съкратено наименование на устройството	IPRD PV-DC
Product or component type	Surge arrester with pluggable cartridge
Описание на полюсите	2P
Тип на изходния сигнал	Contact (volt-free)
Signal contacts composition	1 SD (1 C/O)
Surge arrester type	Electrical distribution network
[Uoc] open circuit voltage	833 V

Допълнителни устройства

Surge arrester class type	Тип 2
Surge arrester technology	MOV
[Ue] номинално работно напрежение	1000 V +/- 10 % DC
[In] nominal discharge current	15 kA
[Imax] maximum discharge current	40 kA
[Ucpv] maximum continuous operating voltage	Измерване на разлика: 1000 V L+/L- Общ режим: 1000 V L+/PE Общ режим: 1000 V L-/PE
Maximum [Up] voltage protection level	Общ режим <3,9 kV Тип 2 L+/PE Общ режим <3,9 kV Тип 2 L-/PE Измерване на разлика <3,9 kV Тип 2 L+/L-
Disconnecter device type	Integrated disconnecter
Локална сигнализация	White/red flag
Сигнално напрежение на веригата	AC: 250 V 50/60 Hz
Сигнализиращ изходен ток	0.25 A

Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	6
Височина	85 mm
Широчина	54 mm
Дълбочина	69 mm
Тегло на продукта	400 g
Цвят	Бял (RAL 9003)
Време за реакция	<= 25 ns
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми 2,5...25 mm ² Твърд Тип тунелни клеми 2,5...16 mm ² Гъвкав Tunnel terminal 2,5...16 mm ² с подвижна втулка
Захват на проводника	14 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

Околна среда

Стандарти	EN 50539-11:#N/A UTE C 61740-51
Продуктови сертификати	CE
Степен на защита IP	On front face: IP40 IP20 on terminal:
Степен на защита IK	IK03
Относителна влажност	5...95 %
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,372 kg
Пакет 1 Височина	0,770 dm
Пакет 1 широчина	0,630 dm
Пакет 1 дължина	0,920 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iPRD PV-DC
Съкратено наименование на устройството	IPRD PV-DC
Product or component type	Surge arrester with pluggable cartridge
Описание на полюсите	2P
Тип на изходния сигнал	Contact (volt-free)
Signal contacts composition	1 SD (1 C/O)
Surge arrester type	Electrical distribution network
[Uoc] open circuit voltage	666 V

Допълнителни устройства

Surge arrester class type	Тип 2
Surge arrester technology	MOV
[Ue] номинално работно напрежение	800 V +/- 10 % DC
[In] nominal discharge current	15 kA
[Imax] maximum discharge current	40 kA
[Ucpv] maximum continuous operating voltage	Измерване на разлика: 800 V L+/L- Общ режим: 800 V L+/PE Общ режим: 800 V L-/PE
Maximum [Up] voltage protection level	Измерване на разлика <3 kV Тип 2 L+/L- Общ режим <3 kV Тип 2 L+/PE Общ режим <3 kV Тип 2 L-/PE
Disconnecter device type	Integrated disconnecter
Локална сигнализация	White/red flag
Сигнално напрежение на веригата	AC: 250 V 50/60 Hz
Сигнализиращ изходен ток	0.25 A

Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	6
Височина	85 mm
Широчина	54 mm
Дълбочина	69 mm
Тегло на продукта	400 g
Цвят	Бял (RAL 9003)
Време за реакция	<= 25 ns
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми 2,5...25 mm ² Твърд Тип тунелни клеми 2,5...16 mm ² Гъвкав Тип тунелни клеми 2,5...16 mm ² flexible stranded
Захват на проводника	14 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

Околна среда

Стандарти	EN 50539-11:#N/A UTE C 61740-51
Продуктови сертификати	CE
Степен на защита IP	On front face: IP40 IP20 on terminal:
Степен на защита IK	IK03
Относителна влажност	5...95 %
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,340 kg
Пакет 1 Височина	0,780 dm
Пакет 1 широчина	0,640 dm
Пакет 1 дължина	0,920 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Product or component type	Касета
Съкратено наименование на устройството	C40-1000 PV
Surge arrester type	Electrical distribution network

Допълнителни устройства

Surge arrester class type	Тип 2
Surge arrester technology	MOV
Nominal discharge current	15 kA
Maximum discharge current	40 kA
[Uc] maximum continuous operating voltage	1000 V DC
Maximum [Up] voltage protection level	<2 kV Тип 2
[Uoc] open circuit voltage	833 V
Локална сигнализация	White/red flag
Монтажен режим	Plug-in
Монтажна подпора	Into SPD module
9 mm клеми	2
Височина	57 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	56 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Материал	PBT (полибутилен терефталат)
Време за реакция	< 25 ns

Околна среда

Стандарти	EN 61643-11
-----------	-------------

Етикети за качество	CE
Степен на защита IP	Преден панел: IP20
Относителна влажност	5...90 %
Допустима надморска височина	0...2000 m
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,083 kg
Пакет 1 Височина	0,240 dm
Пакет 1 широчина	0,730 dm
Пакет 1 дължина	0,930 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------