



Заглавна страница

Апликация за реле	Реле с времезакъснение
Тип време закъснение	Delays energizing of a load
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	IRT
Съкратено наименование на устройството	IRTA
Signal contacts composition	1 C/O

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	8 A at 250 V AC 8 A at 250 V DC 0.01 A at 5 V DC
Продължителност на импулс	> 100 ms
Локална сигнализация	LED, flashing for time delay LED green for power ON
Тип настройка	Rotary knob: time delay configuration
Обхват на времево забавяне	0.1...360000 s
Точност при грешка	+/- 10 %
Точност на повтаряне	+/- 0.5 %
[Uc] Управляващо напрежение	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение	24...240 V AC at 50/60 Hz 24 V DC
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	93 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	72 mm

Тегло на продукта	0,065 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	5000000 cycles
Електрическа устойчивост	AC-1: 100000 cycles
Поведение при поднапрежение	100 ms
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid without cable end

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Защита от микропрекъсвания	20 ms
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,080 kg
Пакет 1 Височина	0,200 dm
Пакет 1 ширина	1,030 dm
Пакет 1 дължина	0,750 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Апликация за реле	Реле с времезакъснение
Тип време закъснение	Delays de-energizing of a load upon contact closing
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	IRT
Съкратено наименование на устройството	IRTB
Signal contacts composition	1 C/O

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	8 A at 250 V AC 8 A at 250 V DC 0.01 A at 5 V DC
Продължителност на импулс	> 100 ms
Локална сигнализация	LED, flashing for time delay
Тип настройка	Rotary knob: time delay configuration
Обхват на времево забавяне	0.1...360000 s
Точност при грешка	+/- 10 %
Точност на повтаряне	+/- 0.5 %
[Uc] Управляващо напрежение	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение	24...240 V AC at 50/60 Hz 24 V DC
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	93 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	72 mm
Тегло на продукта	0,065 kg

Цвят	Бял
Механична издръжливост	5000000 cycles
Електрическа устойчивост	AC-1: 100000 cycles
Поведение при поднапрежение	100 ms
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid without cable end

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Защита от микропрекъсвания	20 ms
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,079 kg
Пакет 1 Височина	0,200 dm
Пакет 1 широчина	0,740 dm
Пакет 1 дължина	1,020 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Апликация за реле	Реле с времезакъснение
Тип време закъснение	Delays de-energizing of a load upon contact opening
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	IRT
Съкратено наименование на устройството	IRTC
Signal contacts composition	1 C/O

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	8 A at 250 V AC 8 A at 250 V DC 0.01 A at 5 V DC
Продължителност на импулс	> 100 ms
Локална сигнализация	LED, flashing for time delay
Тип настройка	Rotary knob: time delay configuration
Обхват на времево забавяне	0.1...360000 s
Точност при грешка	+/- 10 %
Точност на повтаряне	+/- 0.5 %
[Uc] Управлящо напрежение	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение	24...240 V AC at 50/60 Hz 24 V DC
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	93 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	72 mm
Тегло на продукта	0,065 kg

Цвят	Бял
Механична издръжливост	5000000 cycles
Електрическа устойчивост	AC-1: 100000 cycles
Поведение при поднапрежение	100 ms
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid without cable end

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Защита от микропрекъсвания	20 ms
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,079 kg
Пакет 1 Височина	0,200 dm
Пакет 1 широчина	0,750 dm
Пакет 1 дължина	1,020 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Апликация за реле	Реле с времезакъснение
Тип време закъснение	Delays de-energizing of a load
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	IRT
Съкратено наименование на устройството	IRTH
Signal contacts composition	1 C/O

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	8 A at 250 V AC 8 A at 250 V DC 0.01 A at 5 V DC
Продължителност на импулс	> 100 ms
Локална сигнализация	LED, flashing for time delay
Тип настройка	Rotary knob: time delay configuration
Обхват на времево забавяне	0.1...360000 s
Точност при грешка	+/- 10 %
Точност на повтаряне	+/- 0.5 %
[Uc] Управляващо напрежение	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение	24...240 V AC at 50/60 Hz 24 V DC
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	93 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	72 mm
Тегло на продукта	0,065 kg

Цвят	Бял
Механична издръжливост	5000000 cycles
Електрическа устойчивост	AC-1: 100000 cycles
Поведение при поднапрежение	100 ms
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid without cable end

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Защита от микропрекъсвания	20 ms
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,080 kg
Пакет 1 Височина	0,200 dm
Пакет 1 широчина	0,740 dm
Пакет 1 дължина	1,020 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Апликация за реле	Реле с времезакъснение
Тип време закъснение	Blinker
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	IRT
Съкратено наименование на устройството	IRTL
Signal contacts composition	1 C/O

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	8 A at 250 V AC 8 A at 250 V DC 0.01 A at 5 V DC
Продължителност на импулс	> 100 ms
Локална сигнализация	LED, flashing for time delay
Тип настройка	Rotary knob: time delay configuration
Обхват на времево забавяне	0.1...360000 s
Точност при грешка	+/- 10 %
Точност на повтаряне	+/- 0.5 %
[Uc] Управляващо напрежение	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение	24...240 V AC at 50/60 Hz 24 V DC
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	93 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	72 mm
Тегло на продукта	0,065 kg

Цвят	Бял
Механична издръжливост	5000000 cycles
Електрическа устойчивост	AC-1: 100000 cycles
Поведение при поднапрежение	100 ms
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid without cable end

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Защита от микропрекъсвания	20 ms
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,081 kg
Пакет 1 Височина	0,220 dm
Пакет 1 широчина	0,740 dm
Пакет 1 дължина	1,020 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Апликация за реле	Реле с времезакъснение
Тип време закъснение	Мултифункционален
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	IRT
Съкратено наименование на устройството	IRTMF
Signal contacts composition	1 C/O

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	8 A at 250 V AC 8 A at 250 V DC 0.01 A at 5 V DC
Продължителност на импулс	> 100 ms
Локална сигнализация	LED, flashing for time delay
Тип настройка	A B C or H: 4 time delay types selection Rotary knob: time delay configuration
Обхват на времево забавяне	0.1...360000 s
Точност при грешка	+/- 10 %
Точност на повтаряне	+/- 0.5 %
[Uc] Управляващо напрежение	12...240 V AC 50/60 Hz 12...240 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение	12...240 V AC at 50/60 Hz 12...240 V DC
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	93 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	72 mm

Тегло на продукта	0,065 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	5000000 cycles
Електрическа устойчивост	AC-1: 100000 cycles
Поведение при поднапрежение	100 ms
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid without cable end

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Защита от микропрекъсвания	20 ms
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,081 kg
Пакет 1 Височина	0,220 dm
Пакет 1 ширина	0,740 dm
Пакет 1 дължина	1,020 dm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------