



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iRLI
Product or component type	Реле
Съкратено наименование на устройството	IRLI
Приложение на устройството	Changeover relay
Signal contacts composition	1 C/O + 1 NO
[Uc] Управлящо напрежение	230...240 V AC 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	10 A at 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ue] Изолационно напрежение	250 V AC
Supply holding power	4 VA
Захранваща мощност	4 VA
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	88 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	70 mm
Тегло на продукта	0,112 kg
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	AC-21: 100000 cycles
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals 0.5...6 mm ²

Околна среда

Стандарти	NF C 45-250 IEC 255
Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C

Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
---	-------------

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	115 g
Пакет 1 Височина	1,7 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	1,43 kg
Пакет 2 височина	10 cm
Пакет 2 широчина	8 cm
Пакет 2 Дължина	23 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	144
Пакет 3 тегло	17,05 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iRLI
Product or component type	Реле
Съкратено наименование на устройството	IRLI
Приложение на устройството	Changeover relay
Signal contacts composition	1 C/O + 1 NO
[Uc] Управляващо напрежение	24 V AC 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	10 A at 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ue] Изолационно напрежение	250 V AC
Supply holding power	4 VA
Захранваща мощност	4 VA
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	88 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	70 mm
Тегло на продукта	0,112 kg
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	AC-21: 100000 cycles
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals 0.5...6 mm ²

Околна среда

Стандарти	NF C 45-250 IEC 255
Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C

Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
---	-------------

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	116 g
Пакет 1 Височина	1,7 cm
Пакет 1 широчина	7,2 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	1,46 kg
Пакет 2 височина	9 cm
Пакет 2 широчина	8 cm
Пакет 2 Дължина	23 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	144
Пакет 3 тегло	18,066 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------