











IEC 60669-1 и IEC 60947-5-1

■ Бутоните iPB се използват за импулсен тип управление

Каталожни номера


Бутони iPB												
Тип	Единичен				Двоен		Единичен + индикаторна светлина					
												
Диаграма												
Бутон	Цвят	Сиво	Червено	Сиво	Сиво	Зелено/ Червено	Сиво/Сиво	Сиво	Сиво	Сиво	Сиво	
Светлинен индикатор	Електро- захранва- не	-	-	-	-	-	-	110...230 V AC		12...48 V AC/DC		
	Цвят	-	-	-	-	-	-	Зелено	Червено	Зелено	Червено	
Каталожен номер	A9E18030	A9E18031	A9E18032	A9E18033	A9E18034	A9E18035	A9E18036	A9E18037	A9E18038	A9E18039		
Ширина в мод. по 9 mm	2					2		2				

Свързване

Момент на затягане	Медни кабели	
	Твърди	Гъвкави или с накрайник
		
	0.5 mm ² min. 2 x 2.5 mm ² max.	0.5 mm ² min. 2 x 2.5 mm ² max.

- Разделителна стена между фазите, позволяваща преминаването на зъбците на всички типове захранващи гребени.
- Самонагаждащи се клеми за улесняване на свързването на проводници.

Размери (mm)



Технически данни

Основни характеристики	
Степен на замърсяване	3
Силова верига	
Номинално напрежение	250 V AC
Номинален ток	20 A
Допълнителни характеристики	
Износоустойчивост (работни цикли)	30,000 операции AC22 (cos φ = 0.8)
Работна температура	-35°C... +70°C
Температура на съхранение	-40°C... +80°C
Тропикализация	Обработка 2 (относителна влажност 95 % при 55°C)
Светодиоден светлинен индикатор	Консумация: 0.3 W Експлоатационен живот: 100,000 часа постоянна работа Светлинен индикатор без обслужване (неподменяеми светодиоди)