



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iTL+
Product or component type	Импулсно реле
Съкратено наименование на устройството	ITL+
Приложение на устройството	Стандартно
Poles	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
Контакти	1 NO
[In] номинален ток	16 A
Тип на мрежата	AC
[Uc] Управляващо напрежение	230 V AC 50 Hz

Допълнителни устройства

Честотна мрежа	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Тип управление	Дистанционно и ръчно управление
Тип контролен сигнал	Импулс
Превключвателни честоти	6 превключващи операции/минута
Продължителност на импулс	50 ms...1 s
Тип дистанционно управление	Осветен бутон 5 mA
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	1,1 VA
Пускова мощност в VA	11 VA
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	84 mm
Широчина	18 mm

Дълбочина	60 mm
Тегло на продукта	70 g
Електрическа устойчивост	AC-21: 5000000 цикъла AC-22: 5000000 цикъла
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу 2 1,5 mm ² Твърд Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу 2 1,5 mm ² с подвижна втулка Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу 2 2,5 mm ² Твърд Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу 2 2,5 mm ² Гъвкав Без Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу 1 4 mm ² Твърд Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу 1 4 mm ² Гъвкав Без
Захват на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m
Съвместимост на продуктите	#N/A

Околна среда

Стандарти	EN 669-2-2
Етикети за качество	NF
Ниво на шум	30 dB
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 (При отваряне) IP40 в съответствие с IEC 60529 (В табло)
Отговаряне на тропически изисквания	2 conforming to IEC 60068-1
Относителна влажност	95 % at 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...60 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	89 g
Пакет 1 Височина	3 cm
Пакет 1 широчина	7,1 cm
Пакет 1 дължина	9,2 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	8
Пакет 2 тегло	782 g
Пакет 2 височина	8,1 cm
Пакет 2 широчина	10 cm
Пакет 2 Дължина	26,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S02
Брой продукти в пакет 3	63
Пакет 3 тегло	6,036 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да

Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукти от пластмасови части и кабели без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------