

Спецификация на продукт

Характеристики

15443

Модулен импулсен брояч CI - 230V



Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Съкратено наименование на устройството	ICI
Product or component type	#N/A
Съвместимост на гамата	Prisma P Врата Prisma G door
Тип измервания	#N/A
Тип дисплей	Електромеханична 7
Максимална измерена стойност	9999999

Допълнителни устройства

Full scale display	9999999
Продължителност на импулс	50 ms
Time between 2 impulse	50 ms
Нулиране	Без
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC при 50/60 Hz
Консумация на енергия в VA	0,15 VA
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина

Околна среда

9 mm клеми	4
Широчина	36 mm
Височина	90 mm
Дълбочина	67 mm

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1

Пакет 1 Тегло	92 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	7,4 cm
Пакет 1 дължина	9 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	72
Пакет 2 тегло	7,111 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------