



Заглавна страница

Обхват	Linergy
Гама на продукта	Linergy
Product or component type	Разпределителен блок
Наименование на продукта	Linergy DX
Съвместимост на гамата	Prisma G Табло Prisma P Табло Prisma PH Табло Prisma Pack 160 Табло Prisma Pack 250 Табло
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за разпределение на тока
Степен на защита IP	IPxx B

Допълнителни устройства

Монтажна подпора	DIN шина
Installed device	Acti 9: Неподвижен/фиксиран C120 С щифт Acti 9: Неподвижен/фиксиран C120 Без щифт Acti 9: Неподвижен/фиксиран iC120 С щифт Acti 9: Неподвижен/фиксиран iC120 Без щифт Compact: Неподвижен/фиксиран INS40 direct front rotary handle - вертикална Compact: Неподвижен/фиксиран INS63 direct front rotary handle - вертикална Compact: Неподвижен/фиксиран INS100 direct front rotary handle - вертикална Compact: Неподвижен/фиксиран INS125 direct front rotary handle - вертикална Compact: Неподвижен/фиксиран INS160 direct front rotary handle - вертикална Multi 9: Неподвижен/фиксиран NG125 С щифт Multi 9: Неподвижен/фиксиран NG125 Без щифт Multi 9: Неподвижен/фиксиран NG125 NA щифт Compact: Неподвижен/фиксиран NG160 С щифт Compact: Неподвижен/фиксиран NG160 Без щифт Compact: Неподвижен/фиксиран NG160 NA Без щифт Compact: Неподвижен/фиксиран NSXm Без щифт - вертикална Compact: Неподвижен/фиксиран NSXm С щифт - вертикална
Описание на полюсите	4P

[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	750 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
Номинален работен ток	125 A при 40 °C
Устойчивост на ток на късо съединение	4,5 kA за 1 s
Максимален ток на устойчивост	20 kA
I²t при активиране	20250000 A².s
Свързване - клеморед	Захранване: Тип тунелни клеми 35 mm² (Твърд) Захранване: Тип тунелни клеми 35 mm² (Гъвкав) Дистрибуция: spring terminal, 2 x 4...10 mm² (Гъвкав) Дистрибуция: spring terminal, 2 x 4...10 mm² (Твърд) Дистрибуция: spring terminal, 3 x 2,5...6 mm² (Гъвкав) Дистрибуция: spring terminal, 3 x 2,5...6 mm² (Твърд) Дистрибуция: spring terminal, 7 x 1,5...4 mm² (Гъвкав) Дистрибуция: spring terminal, 7 x 1,5...4 mm² (Твърд) Дистрибуция: Тип тунелни клеми, 1 x 4...16 mm² (Гъвкав) Дистрибуция: Тип тунелни клеми, 1 x 4...25 mm² (Твърд)
9 mm клеми	12
Височина	127 mm
Широчина	108 mm
Дълбочина	48 mm
Тегло на продукта	0,5 kg
Цвят	Anthracite grey (RAL 7016)

Околна среда

Ниво на замърсяване	3
Resistance to incandescent wire	960 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma
Продуктови сертификати	ASEFA
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	500 g
Пакет 1 Височина	9,8 cm
Пакет 1 широчина	11,2 cm
Пакет 1 дължина	13,5 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	2,58 kg
Пакет 2 височина	12 cm
Пакет 2 широчина	15 cm
Пакет 2 Дължина	50 cm
Тип опаковка пакет 3	BB1
Брой продукти в пакет 3	5
Пакет 3 тегло	2,58 kg
Пакет 3 височина	12 cm
Пакет 3 широчина	15 cm
Пакет 3 Дължина	50 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------