Спецификация на продукт
Характеристики

TRV00121
Модул преден дисплей - FDM 121-96 x 96 mm - IP54



Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	FDM121
Product or component type	Модул на дисплея
Допълнителни устройства и аксесоари	Display and signalling accessory
Съвместимост на гамата	Masterpact NW MasterPact NT ComPact NSX ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact P PowerPact R
Наименование на продукта	Enerlin'X FDM
Функция на модула	Дистанционно управление Изобразяване на мрежата Измерване Аларма дисплей

Допълнителни устройства

Тип управление	Дистанционно управление
Монтажен режим	Скрит монтаж
Монтажна подпора	Surface mount with kit #N/A
Тип дисплей	LCD екран с бяла подсветка
Разделителна способност на диспея	128 x 128 пиксела
Ъгъл на виждане хоризонтален x вертикален	60 x 30°

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

[Us] номинално захранващо напрежение	24 V DC - 20...10 %
Консумация на ток	21 mA
Стандарти	CE CSA UL
Височина	96 mm
Широчина	96 mm
Дълбочина	33,6 mm
Допълнителни устройства и аксесоари	Резервна част за ComPact NS630b...1600 Резервна част за ComPact NS1600b...3200

Околна среда

Степен на защита IP	Преден панел: IP54
Температура на околния въздух при работа	-10…55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40…85 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,239 kg
Пакет 1 Височина	5,700 cm
Пакет 1 широчина	10,200 cm
Пакет 1 дължина	10,200 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Без PVC	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months

Спецификация на продукт
Характеристики

LV434128
Модул преден дисплей FDM 128-163 * 129 mm - IP54



Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	FDM128
Product or component type	Модул на дисплея
Допълнителни устройства и аксесоари	Display and signalling accessory
Съвместимост на гамата	Masterpact MTZ Masterpact NW MasterPact NT ComPact NSX ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact P PowerPact R Acti 9 Smartlink smart communication module
Наименование на продукта	Enerlin'X FDM
Функция на модула	Дистанционно управление Изобразяване на мрежата Измерване Аларма дисплей

Допълнителни устройства

Тип управление	Дистанционно управление
Монтажен режим	Скрит монтаж
Монтажна подпора	Surface mount with kit
Тип дисплей	Цветна активна матрица TFT LCD с LED подсветка
Разделителна способност на диспея	320 x 240 pixels QVGA
Ъгъл на виждане хоризонтален x вертикален	70 x 80°

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

[Us] номинално захранващо напрежение	24 V DC - 15...20 %
Maximum power consumption in W	6,8 W
Стандарти	CE CSA UL
Височина	129 mm
Широчина	163 mm
Дълбочина	56,5 mm
Допълнителни устройства и аксесоари	Резервна част за ComPact NS630b...1600 Резервна част за ComPact NS1600b...3200

Околна среда

Степен на защита IP	IP54 IP65 front face:
Температура на околния въздух при работа	-10…55 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,846 kg
Пакет 1 Височина	7,000 cm
Пакет 1 широчина	18,200 cm
Пакет 1 дължина	27,000 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Без PVC	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months