Спецификация на продукт
Характеристики

LV434001
Module IFE - Modbus TCP - No Gateway



Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	IFE
Product or component type	Интерфейсен модул
Съвместимост на гамата	Masterpact MTZ MasterPact NT Masterpact NW ComPact NSX ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R

Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s on 2-port RJ45 Universal Logic Plug on 2-port RJ45
Уеб сървър	Вграден HTTP сървър
Монтажен режим	С щипки
Монтажна подпора	35 mm DIN шина
Тип управление	По софтуер
[Us] номинално захранващо напрежение	24 V DC - 20...10 %
Maximum supply current	3 A
Консумация на ток	120 mA
Свързване - клеморед	RJ45 конектор
Продуктови сертификати	ГОСТ CULus FCC CE
Стандарти	UL 60950 UL 508

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

	IEC 60947-6-2 IEC 60950
Височина	105 mm
Широчина	72 mm
Дълбочина	71 mm
Тегло на продукта	182,5 g
Допълнителни устройства и аксесоари	Spare part for Compact NS630b...1600 Spare part for Compact NS1600b...3200

Околна среда

Степен на защита IP	Connectors: IP2x Other parts: IP3x Front panel: IP4X
Относителна влажност	5…85 %
Температура на околния въздух за складиране	-40…85 °C
Температура на околния въздух при работа	-20…70 °C
Ниво на замърсяване	3
Устойчивост на горене	V0 в съответствие с UL 94 V0 conforming to IEC 60947-1 V0 conforming to IEC 60695-2-11
Устойчивост на удар	1000 m/s²
Честота на вибрация	5…8.4 Hz

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,251 kg
Пакет 1 Височина	9,000 cm
Пакет 1 широчина	9,000 cm
Пакет 1 дължина	12,500 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Без PVC	Да
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months

Спецификация на продукт
Характеристики

LV434002
Module IFE - Modbus TCP - Ethernet IP & MBSL



Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	IFE
Product or component type	Интерфейсен модул
Съвместимост на гамата	Masterpact MTZ MasterPact NT Masterpact NW ComPact NSX ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R

Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s on 2-port RJ45 Universal Logic Plug on 2-port RJ45 Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9.6...38.4 kbauds
Комуникационен портал	Ethernet TCP/IP към Modbus
Уеб сървър	Вграден HTTP сървър
Монтажен режим	С щипки
Монтажна подпора	35 mm DIN шина
Тип управление	По софтуер
[Us] номинално захранващо напрежение	24 V DC - 20...10 %
Maximum supply current	3 A
Консумация на ток	120 mA
Свързване - клеморед	RJ45 конектор
Продуктови сертификати	CE ГОСТ CULus FCC

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Височина	105 mm
Широчина	72 mm
Дълбочина	71 mm
Тегло на продукта	182,5 g
Допълнителни устройства и аксесоари	Spare part for Compact NS630b...1600 Spare part for Compact NS1600b...3200

Околна среда

Степен на защита IP	Connectors: IP2x Other parts: IP3x Front panel: IP4X
Относителна влажност	5…85 %
Температура на околния въздух за складиране	-40…85 °C
Температура на околния въздух при работа	-20…70 °C
Ниво на замърсяване	3
Устойчивост на горене	V0 в съответствие с UL 94 V0 conforming to IEC 60947-1 V0 conforming to IEC 60695-2-11
Устойчивост на удар	1000 m/s²
Честота на вибрация	5…8.4 Hz

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,251 kg
Пакет 1 Височина	9,000 cm
Пакет 1 широчина	9,000 cm
Пакет 1 дължина	12,500 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Без PVC	Да
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months

Спецификация на продукт
Характеристики

LV434000
Enerlin'X IFM - Modbus-SL Interface for One
Автоматичен прекъсвач



Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	IFM
Product or component type	Интерфейсен модул
Съвместимост на гамата	Masterpact MTZ MasterPact NT Masterpact NW ComPact NSX ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R

Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	Universal Logic Plug on 2-port RJ45 Модбус, Modbus серийна линия подчинен9.6...38.4 kbauds на 1 RJ45
Монтажен режим	С щипки
Монтажна подпора	35 mm DIN шина
Клас на точност	Клас 2 Доставна мощност
Входно напражение	24 V DC - 20...10 %
Изходно напрежение	24 V DC
Ток на изход	3 A
Консумация на ток	30 mA 24 V DC room temperature
Консумация на енергия в W	1,635 W
Вид памет	EEPROM data storage
Свързване - клеморед	RJ45 конектор Screw type terminals
Продуктови сертификати	EAC CULus

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

	CE FCC
Стандарти	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 #N/A CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Височина	109 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	73 mm
Тегло на продукта	120 g

Околна среда

Степен на защита IP	Конектори: IP20 Други части: IP30
Относителна влажност	5…85 % при 55 °C без кондензация
Температура на околния въздух за складиране	-40…85 °C
Температура на околния въздух при работа	-20…70 °C
Ниво на замърсяване	3
Устойчивост на горене	V0 conforming to UL 94
Устойчивост на удар	+/- 15 gn 11 ms в съответствие с EN/IEC 60068-2-27
Честота на вибрация	5…8,4 Hz в съответствие с EN/IEC 60068-2

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	95 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	8 cm
Пакет 1 дължина	11,5 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	54
Пакет 2 тегло	6,662 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	432
Пакет 3 тегло	74,3 kg
Пакет 3 височина	80 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months