



Заглавна страница

Обхват	Enerlin'X
Наименование на продукта	Link
Product or component type	Gateway
Съкратено наименование на устройството	Link150
Приложение на устройството	Gateway
External supply	External supply: 19.2...26.4 V DC, <500 mA
PoE	Power supply device PoE в съответствие с IEEE 802.3af
Брой портове	2
Комуникационен портал	Ethernet/fieldbus

Допълнителни устройства

Консумация на ток	130 mA при 24 V DC via external supply (20 °C) 65 mA при 48 V DC чрез PoE (20 °C)
Максимална консумация на мощност в W	15 W чрез PoE
Вид комуникационна мрежа	Ethernet, Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain четен/нечетен или нищо равенство при 10/100 Mbit/s Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) четен/нечетен или нищо равенство при 10/100 Mbit/s Ethernet, FTP четен/нечетен или нищо равенство при 10/100 Mbit/s Ethernet, HTTP четен/нечетен или нищо равенство при 10/100 Mbit/s Ethernet, SNMP четен/нечетен или нищо равенство при 10/100 Mbit/s Ethernet, Modbus TCP/IP четен/нечетен или нищо равенство при 10/100 Mbit/s RS232, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) четен/нечетен или нищо равенство при #N/A RS232, Modbus ASCII четен/нечетен или нищо равенство при #N/A RS232, Modbus серийна линия подчинен четен/нечетен или нищо равенство при #N/A RS485, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) четен/нечетен или нищо равенство при #N/A RS485, Modbus ASCII четен/нечетен или нищо равенство при #N/A RS485, Modbus серийна линия подчинен четен/нечетен или нищо равенство при #N/A
Съответствие	Четен/нечетен или нищо
Протокол на комуникационния порт	Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain 6 kV Modbus TCP/IP 6 kV Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX), master - 2 или 4 проводника 2,5 kV

	Modbus ASCII, master - 2 или 4 проводника 2,5 kV Modbus RTU and ASCII, slave - 2 или 4 проводника 2,5 kV
Поддръжка комуникационния порт	RJ45: Ethernet RJ45: RS232 RJ45: RS485
Брой входове	0
Брой изходи	0
Свързване - клеморед	Захранваща мощност: винтов клеморед (горен) 0,2...1,5 mm ² Твърд Захранваща мощност: винтов клеморед (горен) 0,2...1,5 mm ² Гъвкав С кабелен накрайник Захранваща мощност: винтов клеморед (горен) 0,2...1,5 mm ² Гъвкав Без кабелен накрайник
Затягащ момент	Захранваща мощност: 0,3 N.m Плосък 3 mm
Захват на проводника	Захранваща мощност: 7 mm за top connector
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	35 mm DIN шина
Продуктови сертификати	CULus FCC Class A CE RCM UL CUL
Стандарти	IEC 60950-1 UL 61010-2-201 UL 61010-1 CSA C22.2 No 60950-1 AS/NZS 60950-1 UL 60950-1 IEC 61000-6-2
Дълбочина	72 mm
Височина	105 mm
Широчина	71 mm
Тегло на продукта	175 g
Уеб услуги	Уеб сървър
Локална сигнализация	LED: за Ethernet activity (ETH1) LED: за Ethernet activity (ETH2) LED: за module status LED: за network communication status (Net Status) LED: за комуникация (RS232) LED: за комуникация (RS485)
Код за съвместимост	EGX150

Околна среда

Относителна влажност	5...95 % при 55 °C без кондензация
Степен на защита IP	IP40 (#N/A) IP30 (Кутия) IP20 (клемен блок)
Механична устойчивост	Вибрации В операция: #N/A в съответствие с IEC 60068-2-6 Вибрации de-energized: #N/A в съответствие с IEC 60068-2-6 Удар В операция: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 Удар de-energized: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 #N/A de-energized: #N/A в съответствие с IEC 60068-2-29 Устойчивост на свободно падане: 1.2 m
Електромагнитна съвместимост	Immunity for industrial environments в съответствие с EN 61000-6-2 Immunity for industrial environments в съответствие с #N/A Разпръсквани емисии в съответствие с FCC част 15 клас B Разпръсквани емисии в съответствие с EN 55022 Разпръсквани емисии в съответствие с CISPR 22 Електростатичен разряд 8 kV air, 6 kV contactB в съответствие с EN 61000-4-2 Radiated RF fields 10 V/m, 80 MHz...1 GHzA в съответствие с EN 61000-4-3 Radiated RF fields #N/AA в съответствие с EN 61000-4-3 Fast transients immunity testНиво 4 в съответствие с EN 61000-4-4 Fast transient burstsclass 3 в съответствие с #N/A Surges Ниво 4 (1.2/50 µs)B в съответствие с EN 61000-4-5 Conducted RF disturbances 10 V в съответствие с EN 61000-4-6 Conducted RF disturbances в съответствие с CISPR 11 Magnetic field at power frequency 30 A/mclass 5 в съответствие с EN 61000-4-8

Voltage dips and interruptions immunity test 100 %, 20 msB в съответствие с EN 61000-4-11
Voltage dips and interruptions immunity test #N/AB в съответствие с EN 61000-4-11
Voltage dips and interruptions immunity test #N/A в съответствие с EN 61000-4-11

Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C
Ниво на замърсяване	2

Packing Units

Пакет 1 Тегло	218,000 g
Пакет 1 Височина	7,950 cm
Пакет 1 широчина	8,800 cm
Пакет 1 дължина	12,000 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба