

Спецификация на продукт

Спецификации



Acti9 устройства за откриване на електрическа дъга (AFDD), VigiARC iC60, 2P, 40A, 30mA, тип A-SI

A9TYB4240

Основни

Гама на продукта	Acti9
Тип продукт или компонент	Arc fault detection with residual current protection add-on block
Наименование на продукта	Acti9 VigiARC iC60
Съкратено наименование на устройството	VigiARC iC60
Брой полюси	2P
Неутрална позиция	Ляво
[In] номинален ток	40 A
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC
дефектнотокова технология	Независим от напрежението
Заземителна чувствителност	30 mA
Клас защита от земна утечка	Тип A-SI
Времетрайване при защита от утечка	Мигновен
Запис на електрически данни	Дата и време Maintenance indicators
9 мм стъпка	2

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
[Ue] Номинално изолационно напрежение	250 V AC
праг за изключване на напрежение	275 V for +/- 5 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Локална сигнализация	ON, OFF, fault trip LED arc fault diagnostic
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Цвят	Бяло (RAL 9003)
Механична издръжливост	20000 cycles
Електрическа устойчивост	10000 cycles > 25 A 20000 cycles <= 25 A

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични приложения

Свързване - клеморед	Клема тип тунел1...10 mm ² гъвкав Клема тип тунел1...16 mm ² твърд
Захват на проводника	14 mm
Затягащ момент	2 N.m
Височина	91 mm
Широчина	54 mm
Дълбочина	73 mm
Нето тегло на продукта	102 g
Съвместимост на продуктите	Единичен клеморед

Околна среда

IP степен на защита	IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	Severity B в съответствие с IEC 60068-2-30 за 28 d
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-25...40 C
температура на околната среда за съхранение	-40...80 C
Стандарти	EN/IEC 62606 EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Етикети за качество	IMQ

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	11,2 cm
Package 1 Weight	126,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	17
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,457 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	408
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	70,968 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От Да
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)