


Тип	Mini-Vario за стандартни приложения		
	Монтаж на вратата на таблото		Монтаж върху плоча в табло
Цвят на ръкохватка / плоча	Червен / Жълт	Черен / Черен	Червен / Жълт
Размер на предната плоча (mm)	60 x 60		60 x 60
Монтажен отвор	Ø 22,5 mm		Ø 22,5 mm
Степен на защита	IP 20		IP 20
Номинално напрежение (Ui)	690 V		690 V
Термичен ток на открито (Ith)	12 A	VCDN12	VCCDN12
	20 A	VCDN20	VCCDN20



Тип	Vario за приложения с повишени изисквания					
	Монтаж на вратата на таблото					Монтаж в таблото
Цвят на ръкохватка / плоча	Червен / Жълт	Черен / Черен	Червен / Жълт	Черен / Черен	Червен / Жълт	Червен / Жълт
Размер на предната плоча (mm)	60 x 60		60 x 60		90 x 90	90 x 90
Монтажен отвор	Ø 22,5 mm		4 винта		4 винта	Ø 22,5 mm 4 винта 4 винта
Степен на защита	IP 20		IP 20		IP 20	IP 20 IP 20 IP 20
Номинално напрежение (Ui)	690 V		690 V		690 V	690 V 690 V 690 V
Термичен ток на открито (Ith)	12 A	VCD02	VBD02	VCF02	VBF02	VCCD02 VCCF02
	20 A	VCD01	VBD01	VCF01	VBF01	VCCD01 VCCF01
	25 A	VCD0	VBD0	VCF0	VBF0	VCCD0 VCCF0
	32 A	VCD1	VBD1	VCF1	VBF1	VCCD1 VCCF1
	40 A	VCD2	VBD2	VCF2	VBF2	VCCD2 VCCF2
	63 A	-	-	VCF3	VBF3	- VCCF3
	80 A	-	-	VCF4	VBF4	- VCCF4
	125 A	-	-	-	-	VCF5 - VCCF5
	175 A	-	-	-	-	VCF6 - VCCF6



Допълнителни модули		3a mini-Vario		3a Vario						
Модули Главен полюс										
Номинален ток	12 A	20 A	12 A	20 A	25 A	32 A	40 A	63 A	80 A	
Каталожни номера	VZN12	VZN20	VZ02	VZ01	VZ0	VZ1	VZ2	VZ3	VZ4	
Модул нула										
Номинален ток	12...20 A		12...40 A		63 и 80 A		125 и 175 A			
Каталожни номера	VZN11		VZ11		VZ12		VZ13			
Заземителен модул										
Номинален ток	12...20 A		12...40 A		63 и 80 A		125 и 175 A			
Каталожни номера	VZN14		VZ14		VZ15		VZ16			
Модули с допълнителни контактни блокове										
Вид контакт	"HO"	"H3"	"HO" + "H3"			"HO" + "HO"				
Каталожни номера	VZN05	VZN06	VZ7			VZ20				